

Modelo:
EX-R388

Ficha Técnica



Motor

Tipo	Turboalimentado
Modelo	Yuchai 4105
Potência Nominal	114 hp
Velocidade Nominal	2400 rpm
Número de Cilindros	04
Diâmetro Interno	105

Dimensões

Comprimento	6150 mm
Largura	2350 mm
Altura	3763 mm
Distância entre eixos	2200 mm
Altura mínima livre	300 mm
Raio mínimo de giro	6580 mm

Desempenho

Peso Operacional	8.100 kg
Pressão do Sistema	28 Mpa
Velocidade Máxima	20-40 km/h
Capac. de Carga Nominal	2500 rpm
Profund. max. Escavação Padrão	4500 mm
Profund. max. Escavação Extensível	5600 mm
Altura de desc. Escavação Padrão	5400 mm
Altura de desc. Escavação Extensível	6500 mm
Raio máximo de escavação	5800 mm
Altura máxima de elevação	6060 mm
Força máxima de elevação	36 N
Raio máx. de escavação da Caçamba	840 mm
Capacidade da caçamba de escav.	0,3 m³
Ângulo de rotação da escavadeira	190°
Altura máxima de descarga	2742 mm
Distância máxima de descarga	1062 mm
Capac. da caçamba de carregamento	1,0 m³
Força Lateral	72 N

Transmissão

Acionamento	Conversor de torque hidráulico eixo fixo
Número de marchas	4F/4R
Conversor de torque hidráulico	YJ280
Modo de direção	4X4
Modo de transmissão	Automática
Sistema de controle	Piloto hidráulico eletromagnético

Capacidade de Abastecimento

Tanque de Combustível	100/131/160 L
Tanque de Óleo hidráulico	100/131/160 L

Freio

Freio de Serviço	Discos banhado à Óleo
Freio de Estacionamento	Freio a ar

Pneus

Especificações	14-17,5/19,5-24
----------------	-----------------

Cabine

Tipo:	Cabine fechada ROPs/FOPs c/ AC
-------	--------------------------------



Modelo:
EX-R388

Características



A retroescavadeira, coloquialmente conhecida como "ocupada nas duas extremidades", é um produto altamente técnico que possui funcionalidades de escavação e carregamento. Em comparação com equipamentos de função única, a retroescavadeira possui uma estrutura mais compacta. Seu chassi com rodas permite fácil movimentação em canteiros de obras e até mesmo viagens na estrada. Além disso, pode realizar tarefas de carregamento e escavação simultaneamente, economizando uma quantidade significativa de mão de obra, tempo e recursos financeiros.

A retroescavadeira pode realizar uma ampla gama de tarefas, como escavação, carregamento, quebra de superfícies de estradas, nivelamento de locais, abertura de valas, assentamento de tubos e muito mais. É uma máquina multifuncional amplamente utilizada na conservação de água agrícola, construção, saneamento municipal, manutenção de rodovias, telecomunicações e outros projetos de engenharia.

Painel de instrumentos com luz de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão, alarme de ré, alarme central, indicador direcional, freio de estacionamento acionado e liberado mecanicamente com dispositivo de acionamento em caso de falha do sistema hidráulico ou interrupção de operação, extintor de incêndio, rádio AM/FM estéreo com USB. Controle do sistema de iluminação completo e de fácil acesso. Sistema elétrico 12V ou 24V e alternador 115A com alternador e bateria livre de manutenção.



Concha traseira robusta com dentes. Caçamba dianteira com dentes e dois cilindros de basculante.



Cabine fechada ROPS FOPs com porta de ambos os lados, ar condicionado com visão ampla, sistema completo de iluminação, espelhos e com para sol. Faróis auxiliares montados na cabine e controle para dispositivo de partida em ponto neutro, de acordo com regulamentação do CONTRAN. Assento com suspensão ajustável e braço de apoio. Tapete de borracha. Buzina dupla.

