

Modelo:
EX-08R



Ficha Técnica

Motor

Tipo	Diesel Turbo - Refrigerado a Água
Modelo	Yunnei/YN38GBZ
Potência Nominal/Vel. Nominal	100 HP / 2500 rpm
Injeção Eletrônica	Sim

Freio

Freio de Serviço	Hidrostático do sistema hidráulico
Freio de estacionamento	Sim
Freio de emergência	Sim

Dimensões

Comprimento	4850 mm
Largura	2000 mm
Altura	2750 mm
Largura do Tambor	1850 mm
Diâmetro do Tambor	1200 mm
Chassis	Oscilação Mín. 09°
Chassis	Articulação Mín. 33°
Inclinação com/sem vibração	35%/45%

Transmissão

Tipo	Automática
------	------------

Direção

Tipo de direção	Hidráulica
-----------------	------------

Desempenho

Peso Operacional	8.000 Kg
Frequência de Vibração	70 Hz
Amplitude Nominal	0,72 mm
Força de Tração	120 Kn
Peso de trabalho	4.200 Kg
Tipo de Tambor	Liso
Pé de Carneiro (rolo compactador)	Opcional
Modo de Vibração	Vibração Hidráulica
Modo de Condução	Conversor de Torque
Velocidade Máx. de Deslocamento Frente	12 Km/h
Velocidade Máx. de Deslocamento Ré	05 Km/h
Raio de giro	3.100 mm

Cabine

Tipo	Cabine fechada ROPs / FOPs com Ar condic.
------	---

Pneus

Especificações	16-70/20
----------------	----------



Modelo:
EX- 08R

Características



O rolo compactador de 8T é um rolo vibratório de um cilindro; ele integra tecnologia avançada nacional e internacional, oferecendo desempenho potente e qualidade superior; equipado com motores de marca original e componentes hidráulicos de marca; tem um peso de trabalho de 4200 kg; a máquina possui direção hidráulica e vibração; cabine fechada ROPS/FOPS, com ar condicionado, proporcionando aos operadores uma experiência operacional confortável.

O sistema de direção totalmente hidráulico articulado. O sistema de freio composto pelos freios no eixo motor e no redutor de tambor vibratório e o freio hidrostático do sistema hidráulico do tipo fechado incorpora as funções de freio de serviço, freio de estacionamento e freio de emergência para garantir a segurança e confiabilidade da direção.

