

Modelo:
EX-08R



Ficha Técnica

MOTOR

Tipo	Diesel Turbo - Refrigerado a Água
Modelo	Yunnei YN4102Z - TIER 3
Potência Nominal/Velocidade Nominal	100 HP / 2500 rpm
Injeção Eletrônica	Sim

DIMENSÕES

Comprimento	4850 mm
Largura	2000 mm
Altura	2750 mm
Largura do Tambor	1850 mm
Diâmetro do Tambor	1200 mm
Chassis	Oscilação Mín. 09°
Chassis	Articulação Mín. 33°
Inclinação com/sem Vibração	35% / 45%

DESEMPENHO

Peso Operacional	8.000 Kg
Frequência de Vibração	70Hz
Amplitude Nominal	0,72 mm
Força de Tração	120 Kn
Peso de trabalho	4.200 Kg
Tipo de Tambor	Liso
Pé de Carneiro (rolo compactador)	Opcional
Modo de Vibração	Vibração Hidráulica
Modo de Condução	Conversor de Torque
Velocidade Máx. de Deslocamento Frente	12 Km/h
Velocidade Máx. de Deslocamento Ré	05 Km/h
Raio de giro	3.100 mm

TRANSMISSÃO

Tipo	Automática
------	------------

Modelo:
EX-08R



Ficha Técnica

DIREÇÃO	Tipo	Totalmente hidráulica
CABINE	Tipo	Cabine fechada ROPs / FOPs com Ar condicionado
PNEUS	Especificações	16-70/20
FREIO	Freio de Serviço	Freio Hidrostático do sistema hidráulico
	Freio de estacionamento	Sim
	Freio de emergência	Sim

O rolo compactador de 8T é um rolo vibratório de um cilindro; ele integra tecnologia avançada nacional e internacional, oferecendo desempenho potente e qualidade superior; equipado com motores de marca original e componentes hidráulicos de marca; tem um peso de trabalho de 4200 kg; a máquina possui direção hidráulica e vibração; cabine fechada ROPS/FOPS, com ar condicionado, proporcionando aos operadores uma experiência operacional confortável.

O sistema de direção totalmente hidráulico articulado. O sistema de freio composto pelos freios no eixo motor e no redutor de tambor vibratório e o freio hidrostático do sistema hidráulico do tipo fechado incorpora as funções de freio de serviço, freio de estacionamento e freio de emergência para garantir a segurança e confiabilidade da direção.

