

Modelo:
EX-B14

Ficha Técnica



PERFORMANCE	Peso Operacional	15.000 Kg
	Pressão do solo (Kpa)	64 Kpa
	Raio mínimo de giro (mm)	3880mm
CABINE	Cabine fechada ROPs / FOPs com Ar condicionado	
MOTOR	Tipo	Turbo 6cc - Refrigerado a Água
	Modelo	YTO 6A3LR2090920 (MAR-I)
	Potência Nominal/Velocidade Nominal	123 hp / 2000 rpm
	Injeção Eletrônica	Sim
DIMENSÕES	Comprimento	4492 mm
	Largura	3285 mm
	Altura	2950 mm
DESEMPENHO	Velocidade Máxima	10Km/h (F) / 12Km/h
	Câmbio	3F / 3R
TRANSMISSÃO	Tipo de transmissão	Hidráulica
DIREÇÃO	Tipo de direção	Hidráulica Hidrostática
SISTEMA DE CHASSI	Distância ao solo	320 mm
	Distância do centro da pista (bitola)	1880 mm
	Número de sapatas da esteira	38
	Passo da corrente	190 mm
	Rolos Superior	02
	Rolos Inferior	06
CAPACIDADE TANQUE	Tanque de combustível	300L
DE COMBUSTÍVEL	Tanque de óleo hidráulico	73L

Modelo:
EX-B14**Ficha Técnica**

Tipo de lâmina	Pá/ângulo de inclinação reta
Capacidade da pá	3,7 m
Massa da pá	1440/1930
Largura da lâmina	3185 mm
Altura da lâmina	1090 mm
Altura máxima de elevação	930 mm
Profundidade de corte	590 mm

RIPPLER

Tipo do rippler	03 dentes
Profundidade máxima de afrouxamento	467 mm
Altura máxima de elevação	459 mm
Peso	1310 Kg

Potência forte, alta eficiência e economia de energia e baixo custo de manutenção. Atende a norma MAR-I.



Painel de instrumentos com horímetro, temperatura do líquido de arrefecimento, nível de combustível, pressão de óleo do motor, temperatura de óleo de transmissão, carga da bateria, direção, faróis e freio de estacionamento. Sistema de iluminação completo.



A cabine ROPS / FOPS com espaço interior amplo e garante alta segurança e confiabilidade. O terminal inteligente de exibição e controle e o sistema de ar condicionado e aquecimento são instalados para proporcionar uma experiência de condução personalizada mais abundante e permitir que você entenda o status do sistema a qualquer momento, apresentando alta inteligência e conveniência.

Sistema elétrico 24 volts, freios hidráulicos, controlado por alavanca JOYSTICK.

Modelo:
EX-B14

Ficha Técnica

Trator de Esteira EX-B14

Equipado com motor YTO e transmissão hidráulica, apresentando forte potência, alta eficiência, economia de energia, estrutura avançada e racional, desempenho estável e operação fácil e flexível; caçamba basculante de grande capacidade e alta resistência para operação fácil e flexível, alta eficiência, principalmente adequada para construção em estradas, terras agrícolas, áreas urbanas e rurais, conservação de água, projetos municipais, de energia e outros projetos de engenharia.

